

## Сушильные машины серии Вега ВС-11, ВС-15



### Характеристики

- Корпус из окрашенной стали, барабан из нержавеющей стали;
- Высокая производительность - до двух загрузок белья в час. Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут;
- **Встроенный вентилятор;**
- **Датчик остаточной влажности** (сушка белья в автоматическом режиме - машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию);
- Реверсивное вращение барабана (поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание);


- Большой ворсовый фильтр;
- Функция "CoolDown", в конце цикла сушки происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом;
- Сушильная машина оснащена защитными блокировками, аварийной сигнализацией.

### Опции

- Рекуператор тепла (приставка теплообменная) предназначена для экономии до 22% электроэнергии, потребляемой электрической сушильной машиной в процессе работы, без потери производительности, не требует подведения электроэнергии, снижение уровня потребляемой электроэнергии достигается за счет рекуперации тепла
- Удаленный доступ по GSM или Wi-Fi:
  - контроль работы машины через специальное приложение на смартфоне или компьютере
  - управление запуском, приостановкой или отменой, корректировка программы сушки.

### Компьютерное управление (КСМ-530)

- Контроллер с сенсорным дисплеем, простое и удобное управление
- Регулирование температуры сушки от 40° до 90°
- Настройка времени сушки от 1 до 99 мин
- 30 программ, изменяемых пользователем
- Датчик остаточной влажности белья (сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности)



## Технические характеристики

| Наименование показателя, единица измерения                     |                              | BC-11                        | BC-15   |
|--|------------------------------|------------------------------|---------|
| Номинальная загрузочная масса, не более, кг                    |                              | 11                           | 15      |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм <sup>3</sup>     |                              | 250                          | 330     |
| Внутренний барабан: диаметр x глубина, мм                      |                              | 760x510                      | 760x760 |
| Вид управления технологическим процессом                       |                              | Автоматический (30 программ) |         |
| Высота загрузки  |                              | 575                          |         |
| Барабан  |                              | нержавеющая сталь            |         |
| Облицовки  |                              | окрашенная сталь*            |         |
| Производительность, кг/ч                                       |                              | 22                           | 30      |
| Остаточная влажность белья после сушки, не более, %            |                              | 10                           |         |
| Вид обогрева   |                              | Электрический                |         |
| Номинальная мощность, кВт                                      | электродвигателя привода     | 0,25                         | 0,55    |
|  | электродвигателя вентилятора | 0,37                         |         |
|  | элементов нагрева            | 13,5                         |         |
| Габаритные размеры, мм   | длина (глубина)              | 860                          | 1070    |
|  | ширина                       | 805                          | 805     |
|  | высота                       | 1390                         | 1390    |
| Масса, кг  |                              | 190                          | 210     |
| <b>Удельный расход</b>   |                              |                              |         |
| Производительность вентилятора по воздуху, м <sup>3</sup> /час |                              | 540                          |         |
| Удельный расход электроэнергии, не более, кВт. ч/кг            |                              | 0,64                         | 0,63    |
| <b>Требования к подводимым коммуникациям</b>                   |                              |                              |         |
| Диаметр выходного патрубка, мм                                 |                              | 150                          |         |
| Напряжение электросети, В                                      |                              | 380                          |         |

\* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете.